

## GZX-5000高速双侧贴标机

设备重量：280kg  
设备电源：110V/220，50/60HZ，2500W  
驱动方式：伺服电机(步进电机)  
贴标速度：80 ~ 200 ( pcs/min )  
瓶子直径：30 ~ 130 ( mm )  
瓶子高度：40 ~ 400 ( mm )  
标签尺寸：长15 ~ 300，宽15 ~ 150 ( mm )  
贴标精度：± 1mm  
本机尺寸：2500 × 1300 × 500 ( mm )  
卷标内径：75mm  
最大外径：300mm

产品特点：GZX-5000高速双侧贴标机功能强大实现在圆瓶的上下两个位置、两种标签同时贴标。速度高，不同位置双标同贴，双倍提高贴标速度。选配圆周定位检测装置，可实现在圆周面指定位置贴标。应用灵活，可单机生产，也可连接生产线实现无人化生产。配置压顶装置，防止瓶子侧倒和跳动，提高瓶子贴标稳定性，提高贴标精度。采用人机对话触摸屏操作窗口，参数修改直观明了，操作简单，各种功能切换简单。高速双侧贴标机适用范围广，简单调整即可满足直径30 mm ~ 130mm的圆瓶贴标。具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止标签浪费和漏贴。设备主要材料采用不锈钢和高级铝合金，符合GMP生产需要，整体结构牢固，具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能（设定时间内无生产时，设备自动转到省电待机状态），生产数设定提示功能，参数设置保护功能（参数设置分权限管理）。

双侧贴标机适用的范围：

- 1、适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等；
- 2、应用实例：洗发水扁瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、洗发水圆瓶贴标等；
- 3、适用产品：要求在侧平面、侧面大弧度面、圆周面上贴附标签的产品；
- 4、应用行业：广泛应用于化妆品、日化、电子、医药、五金、塑胶等行业；

双侧贴标机的工作原理：传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，标签被覆贴附在产品上，一张标签的贴附动作完成；

欢迎客户按要求对：GZX-5000高速双侧贴标机，全自动双侧贴标机，贴标机自动化设备厂家定制订做，价格从优；GZX-5000高速双侧贴标机自动化设备主要面向自动化设备高端市场，我司的高速双侧贴标机物美价廉。

## 联系方式

官网：<http://www.gzx168.cn>

公司：深圳市港中现自动化设备有限公司

地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新玉路众恒晟高新科技园A栋801

姓名：张先生、韩先生、温小姐、李先生

邮件：zhangriyong@gzpacking.com、lily@gzpacking.com、243017096@qq.com、2850140811@gzpacking.com

电话：0755-29658611

传真：0755-29021655

手机：13728765366、13613025070、13600443428、18948357679

QQ：2850140810、2850140816、243017096、2850140811

微信：13728765366、13613025070、13600443428、18948357679

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：