

## 三合一灌装机

灌装产量：2头：20~40，3头：30~50，4头：40~60（瓶/分）

灌装精度：±0.5ml

设备尺寸：2050×1550×1400（mm）

设备电压：AC110~240V/50~60Hz

设备功率：1.1KW

设备气压：0.5~0.8Mpa

设备总重：520Kg

旋盖成品率：99%

盖内塞成品率：99%

设备概述：GZX-600型灌装机集机械、气动、电子为一体，为国内首创的新一代眼药水灌装专用设备。它具有自动化程度高，成品率高，适应性广，稳定性好而受到了广大用户的青睐。

装置介绍：该灌装机由理瓶机，灌装机和锁盖机等组成。

工作原理：将塑料瓶振荡成正确方向送入理瓶机输送带，经输送带送入理瓶转盘的进口，再经过托架的作用将瓶扶正。结果是所有瓶开口朝上，如果传感器没有检测到瓶那么会停止理瓶转盘的运转，经过转盘的旋转，塑料瓶最终从转盘的出口被拨瓶杆送入灌装机的进口输送带进行灌装操作。检测电眼，如果检测到该位置处有瓶子存在，则电脑会控制将挡瓶机构打开，让一个瓶子进入到工作主转盘中，进行灌装，落内塞，选紧外盖，最终灌装完毕的瓶子顺着出瓶输送带走出。

工作流程：震动盘/理瓶机送瓶 灌装 上盖 锁盖 完成。

设备特点：三合一灌装机由理瓶机、灌装机和锁盖机组成，行灌装、落内塞、旋紧外盖，终灌装完毕的瓶子顺着出瓶输送带走出。

欢迎客户按要求对：三合一灌装机，全自动灌装机，灌装机自动化设备厂家定制订做，价格从优；三合一灌装机自动化设备主要面向自动化设备高端市场，我司的三合一灌装机物美价廉。

## 联系方式

官网：<http://www.gzx168.cn>

公司：深圳市港中现自动化设备有限公司

地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新玉路众恒晟高新科技园A栋801

姓名：张先生、韩先生、温小姐、李先生

邮件：[zhangriyong@gzpacking.com](mailto:zhangriyong@gzpacking.com)、[lily@gzpacking.com](mailto:lily@gzpacking.com)、[243017096@qq.com](mailto:243017096@qq.com)、[2850140811@gzpacking.com](mailto:2850140811@gzpacking.com)

电话：0755-29658611

传真：0755-29021655

手机：13728765366、13613025070、13600443428、18948357679

QQ：2850140810、2850140816、243017096、2850140811

微信：13728765366、13613025070、13600443428、18948357679

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：