

## 锂电池底部两侧全自动

设备电源：AC220V，单相  
电压波动：小于  $\pm 10\%$   
电源功率：8KVA  
真空度：70kp ~ 101kp  
压缩空气：0.4 ~ 0.6 ( Mpa )  
环境温度：20 ~ 35 ( ° C )  
相对湿度：5 ~ 55% ( HR )  
尺寸范围：5500 × 800 × 1700 ( mm )  
设备外观：不锈钢机架+铝镁合金外罩+有机玻璃

### 设备用途

：锂电池底部两侧全自动主要用于软包聚合物电池电芯全自动上料--两侧自动贴胶--电芯底部自动贴胶--全自动下料，其中两侧贴胶核底部贴胶可变更先后顺序,可兼容电芯贴侧边L型和U型，实现整个工艺段无手接触电池操作，提升客户形象，减少人员作业不良，提友好的一致性，然使品质有所提升。

### 设备优势

：操作人员少，减少人员的工作量，为企业降低人员开支，提高产能效率，效率每小时1000以上PCS，兼容范围广，可以对接前后端工艺自由连线

### 自动贴两侧保护胶

- 1、设备功能：用于软包电池的两侧胶L型与U型
- 2、电池范围：1L，40-150mm，W40-80mm，H2.5-12mm
- 3、效率<小时>：1000以上
- 4、胶纸宽度及精度：6/8/10/12/14MM  $\pm 0.5$ mm ( 其他规格定制 )
- 5、适用产品：智能手机、平板电脑、电子书、笔记本、移动电源等

### 自动底部贴胶

- 1、设备功能：用于软包电池的两侧胶L型与U型
- 2、适用电池范围：L，40-150mm，W40-80mm，H2.5-12mm
- 3、效率<小时>：1000以上
- 4、胶纸宽度及精度：6/8/10/12/14MM  $\pm 0.5$ mm ( 其他规格定制 )

5、适用产品：智能手机、平板电脑、电子书、笔记本、移动电源等

欢迎客户按要求对：锂电池底部两侧全自动，锂电池底部两侧全自动，聚合物PACK设备厂家定制订做，价格从优；锂电池底部两侧全自动化设备主要面向自动化设备高端市场，我司的锂电池底部两侧全物美价廉。

### 联系方式

官网：<http://www.gzx168.cn>

公司：深圳市港中现自动化设备有限公司

地址：广东省深圳市宝安区沙井街道新玉路众恒晟高新科技园A栋801

姓名：张先生、韩先生、温小姐、李先生

邮件：zhangriyong@gzpacking.com、lily@gzpacking.com、243017096@qq.com、2850140811@gzpacking.com

电话：0755-29658611

传真：0755-29021655

手机：13728765366、13613025070、13600443428、18948357679

QQ：2850140810、2850140816、243017096、2850140811

微信：13728765366、13613025070、13600443428、18948357679

国内阿里巴巴1688：

国外阿里巴巴1688：